

Leistungsbeschreibung für Assembly Services

BIOS

- Einrichtung vom Kunden übermittelter BIOS-Einstellungen
- Einspielen der vom Kunden übermittelten BIOS-Version

AKTIVIERUNG PXE-BOOT

- Aktivierung in BIOS, MAC-Adressen werden per Mail zugesendet

INSTALLATION VON ZUSATZSOFTWARE

- Image Installationen
- Staging von Scannern
- Firmware-Updates bei Druckern

SONDERVERSAND MAC-ADRESSEN PER MAIL

- Vorübermittlung von Seriennummer und MAC-Adresse per CSV-File

INVENTARISIERUNG

- Vom Kunden zur Verfügung gestellte oder von Ingram Micro gedruckte Aufkleber mit Inventarnummer werden auf dem Gerät oder dem Karton angebracht.
- Der Kunde erhält eine Liste mit Zuordnung von Seriennummer und MAC-Adresse zu jeder Inventarnummer

KUNDENAUFKLEBER

- Vom Kunden zur Verfügung gestellte oder von Ingram Micro gedruckte Aufkleber werden auf dem Gerät oder dem Karton angebracht
- Aufkleber werden nach Kundenvorgabe erstellt

FREMDPRODUKTE BEILEGEN

- Vom Kunden zur Verfügung gestellte Produkte (Adapter, Flyer etc.) werden dem Gerät beigelegt, sofern genug Platz im Beipack vorhanden ist.

EINBAUSERVICES MIT UNTERSCHIEDLICHEN LEISTUNGSUMFÄNGEN

- Einbau beliebig vieler HotPlug-Komponenten
- Umrüstung des Gerätes von Standard auf Redundante Stromversorgung, Tower auf Rack und/ oder Erweiterung HDD-Slots
- Funktionstest des Gerätes
- Übermittlung eingebauter Komponenten in die Systeme des Herstellers

RAID-INITIALISIERUNG

- RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- JBOD oder Hotspare

AKTIVIERUNG COOL-SAFE

- AID40: erweitert den Umgebungstemperaturbereich von 10°C - 35°C auf 5°C - 40°C
- AID45: erweitert den Umgebungstemperaturbereich von 10°C - 35°C auf 5°C - 45°C

IRCM

- Einspielen der vom Kunden übermittelten iRMC-Version
- Einspielen der vom Kunden übermittelten iRMC-Einstellungen

DEFINIERTER EINBAUSLOT

- PCI-Controller werden nach Kundenvorgabe in spezifizierte Spots verbaut
- Auch für HDDs bzw. SSDs kann gewünschte Steckreihenfolge